

สัญญาจ้างทำของ

สัญญาเลขที่ ๕๘/๒๕๖๕

สัญญางบบันทึกข้อตกลง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบล/แขวง ทะเลชุมศร อำเภอ/เขต เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดย นางอรพิน จิระพันธุ์วนิช ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบล/แขวง ทุ่งสองห้อง อำเภอ/เขต หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยนายณรงค์ ดวงศรีแสง ผู้รับมอบอำนาจซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล pragmatam หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๑๐๗๕๖๔๐๐๐๐๑๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงระบบเครือข่าย Local Area Network ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบล/แขวง ทะเลชุมศร อำเภอ/เขต เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาร่วมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญាតั้งต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๑. ใบเสนอราคา จำนวน ๒ ฉบับ

๒. รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน จำนวน ๓๑ ฉบับ

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น-..... เป็นจำนวนเงิน-..... บาท (.....-.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ-..... ของราคากำไรจ้างตามสัญญา มากอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างให้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหราบทามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ตามวรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรคหนึ่งตามที่ได้รับแจ้ง วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้าง พ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๔๐๔,๔๐๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๕,๘๐๒.๔๕ บาท (เก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสองบาทแปดสิบห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคากำไร ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายในวันที่ผู้รับจ้างได้รับหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง ล่วงหน้าเป็น.....-..... เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำการเงื่อนไขข้ออันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างรับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนให้แก่ผู้รับจ้างก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จปริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จปริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดย

ไม่ซักช้า โดยผู้ว่าจังไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจังกำหนด ให้ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกแบบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่มีอาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดได้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจังมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจังทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่เชื่อใจค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจังเรียกร้องผู้ว่าจังมีสิทธิบังคับจากหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๔ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังแล้ว การที่ผู้ว่าจังได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจังเป็นจำนวนเงินในอัตราอยละ - ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจังในการบอกรอเลิกสัญญา

ข้อ ๕ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น เมื่อจะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัยก์ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจัง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจังได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจังถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจังโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจังทันที

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๑๒ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถือถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๔๐๔.๔๒ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบสองสตางค์) นับถ้วนจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ گีได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๔ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็น

สมควร นอกจอกันนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินเดิม ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๖ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๗ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสั้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เนื่อง แต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบไปตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมาบ้างประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษนี้องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตูกอต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นางอรพิน จิระพันธุ์วนิช)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายณรงค์ ดวงศรีแสง)

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางชนนิกานต์ ขันราณี)

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางสาวนีร์ กадโพธิ์ทอง)

เลขที่โครงการ ๖๕๐๒๗๒๓๔๕๖

เลขคุณสัญญา ๖๕๐๒๒๔๐๐๔๙๕

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

เลขที่ 254 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลหนองแขม แขวงหนองบอน เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 รหัสไปรษณีย์ 00549 วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ทะเบียนเลขที่ 0107564000014 สาขา 00549 ลงชื่อ / ผู้รับจ้าง

ใบเสนอราคา/Quotation ลงชื่อ / ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ / พยาน พยาน

ชื่อลูกค้า	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	เลขที่ใบเสนอราคา	Feb02/2565
ที่อยู่	เลขที่ 107 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลหนองแขม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	วันที่	28/2/2565
เบอร์โทรศัพท์	036-411-404	เงื่อนไขการชำระเงิน	-
		เครดิต	-

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคารวม	จำนวนเงิน
1	งานปรับปรุงระบบเครือข่าย Local Area Network (ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี)	1	งาน	1,464,415.00	1,464,415.00
	รายละเอียดตามเอกสารแนบ				
	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและต่อสายไฟเบอร์ออฟฟิเชอร์น้ำดื่ม จำนวน 1 คู่ จำนวน 1 คู่ ประมาณการ				
	จำนวน 1 คู่ ประมาณการ				
				รวมราคาทั้งสิ้น	1,464,415.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	95,802.85
ตัวอักษร(หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบห้าบาทถ้วน)			ยอดสุทธิ	1,368,612.15

หมายเหตุ กรณีต้องการซื้อสินค้าหรือใช้บริการดังกล่าวข้างต้น กรุณาลงชื่อด้านล่าง พร้อมประทับตราบริษัทและส่งกลับมา

ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจในบริการของเรา

ผู้สั่งซื้อ

(.....)

วันที่


ผู้เสนอราคา

(นายณรงค์ ดวงครีแสง)

ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า ลพบุรี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

งานปรับปรุงระบบเครือข่าย Local Area Network ภายใต้โครงการบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี


ลำดับ	รายการ	จำนวน Quantity	ราคา Price/unit	ราคารวม Amount
1	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) [CORE SWITCH MANAGEMENT] 24 PORT SFP/SFP+Gbps[LED STATUS] - Web management, Routing Protocol, Syslog,Ipv6 ติดตั้งที่ ชั้น 1	1 ตัว	100,000.00	100,000.00
2	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) [SWITCH Management] - 24 Port 10/100/1000 Mbps [LED Status] - Web Management, Layer 2, MAC Table 16,000, Routing Protocol, Syslog, Ipv6 ชั้นที่ 1 จำนวน 4 ตัว ชั้นที่ 2 จำนวน 7 ตัว ชั้นที่ 3 จำนวน 1 ตัว รวม 12 ตัว	12 ตัว	18,000.00	216,000.00
3	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) [ACCESS POINT MANAGEMENT] - WiFi 2.4Ghz & 5 GHz IEEE802.11b,g,n,ac WPA,WPA2 - 1 Port Lan 10/100/1000 Mbps Poe - Support Controller Wireless or Cloud Management - Web Management Https,Ssh			
4	สายทองแดงแบบตีเกลียวชนิดภายในอาคาร (UTP CAT6)	3,460 เมตร	25.00	86,500.00
5	กล่องเชื่อมต่อสายแลน Wall Box	173 กล่อง	55.00	9,515.00
6	สายทองแดงแบบตีเกลียวชนิดภายในอาคารแบบสั้น 3 เมตร (UTP CAT6)	173 จุด	150.00	25,950.00
7	อุปกรณ์หน้าสัมผัส ของเชื่อมต่อแลน FACE PLATE	173 จุด	60.00	10,380.00
8	หัวแจ็ค พอร์ตเชื่อมต่อ ตัวเมีย LAN RJ45	173 จุด	140.00	24,220.00
9	ท่อ ร่าง อุปกรณ์จัดเก็บสายแลน ชั้น 1 รวม 55 จุด ชั้น 2 รวม 109 ชั้น 3 รวม 9 รวมทั้งหมด 173 จุด	173 จุด	50.00	8,650.00
10	ตู้พักสายสัญญาณ Rack ภายใต้ ชั้น 1 จำนวน 4 ตัว ชั้น 2 จำนวน 5 ตัว ชั้น 3 จำนวน 1 ตัว รวม 10 ตัว	10 ตู้	5,500.00	55,000.00



ผู้รับ.....

1

11	Rack Management จัดเก็บสาย Lan	10	ตัว	700.00	7,000.00
12	พัดลม ตู้ Rack พักสาย แบบ 1 คู่	10	ตู้	1,900.00	19,000.00
13	ปลั๊กไฟ 6 ช่อง ภายในตู้ Rack พักสาย	10	ตัว	1,900.00	19,000.00
14	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 480 วัตต์	10	เครื่อง	1,900.00	19,000.00
15	อุปกรณ์ NAS จัดเก็บข้อมูล	1	ชุด	26,000.00	26,000.00
16	ฮาร์ดดิสก์ สำหรับจัดเก็บข้อมูล ขนาดรวมกัน 4TB HDD 2TB จำนวน 2 ตัว	2	ตัว	3,200.00	6,400.00
17	โมดูล SFP สำหรับงาน Fiber	2	ตัว	3,200.00	6,400.00
18	งานจัดเก็บรื้อถอนสายสัญญาณที่เป็นวัสดุเดิม ที่ถูกติดตั้งตามแนวได้ฝ้า ซ่องเดินสายของตัวอาคาร และอุปกรณ์กระจายสัญญาณที่ไม่ได้ใช้งาน - รื้อถอนสายสัญญาณ Lan ชั้น 1 ห้อง server และห้องปฏิบัติงาน - รื้อถอนสายสัญญาณ Lan ชั้น 2 ซ่องเดินสายสัญญาณ และห้องปฏิบัติงาน - รื้อถอนสายสัญญาณ Lan ชั้น 3 ซ่องเดินสายสัญญาณ และห้องปฏิบัติงาน	1	งาน	220,000.00	220,000.00
19	ค่าดำเนินการติดตั้งพร้อมออกแบบระบบเครือข่าย - ติดตั้งพร้อมตั้งค่าระบบ LAN Network ให้พร้อมใช้งาน - ออกแบบระบบ Network ให้เหมาะสมกับการใช้งาน - ออกแบบ Network Diagram - ตั้งค่าระบบยืนยันตัวตนเข้าใช้งาน - ตั้งค่าระบบจัดเก็บ Log ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ - อบรมเจ้าหน้าที่ พร้อมคู่มือการใช้งาน	1	งาน	600,000.00	600,000.00
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,464,415.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	95,802.85
				ยอดสุทธิ	1,368,612.15



เงินที่ราคาภาระและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดทำคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564

1	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) คุณสมบัติ - layer 3 osi model - Web Management , Routing Protocol,Syslog,Ipv6 - 24 Port Rj45 10/100/1000 Base-T LED STATUS - Port 1G SFP/SFP+ - Mac Address 16,000	34. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง ราคา 110,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 3 ของ OSI Model - สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) RIPV2, OSPF ได้เป็นอย่างน้อย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือต่อกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง - มีสายรับรองการซ้อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1/10 Gbps (SFP/SFP+) พร้อม Transceiver Module จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานซึ่งช่องซึ่งเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง - รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้ - สามารถดึงข้อมูล Log File ในรูปแบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
2	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) คุณสมบัติ - layer 2 osi model - 24 Port Rj45 10/100/1000 Base-T 24 ช่อง LED STATUS - Mac Address 16,000 - Web Browser Management	33. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 ราคา 18,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือต่อกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานซึ่งช่องซึ่งเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง - รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้
3	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) คุณสมบัติ - WiFi 2.4Ghz & 5GHz IEEE802.11b,g,n,ac WPA,WPA2 - 1 Port Lan 10/100/1000 Mbps POE - Support Wireless Controller - Web Management Http,Https,Ssh	35. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 ราคา 5,400 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได้เป็นอย่างน้อย - สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz - สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือต่อกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้

ประชานกรรมา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายละเอียดแบบห้ามสัญญา
เลขที่..... ๕๘/๒๕๖๕
ลงวันที่... ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๕
ลงชื่อ.....

แผนภูมิเชื่อมต่อระบบ-NETWORK LAN

ฉบับ . สพด. วี. พน. พลพร
รับปีงบ 25 งบประมาณ 2564
#BV NT (CAT) พนบรี
หมายเหตุ ภาพแสดงการทํางานเบื้องพื้นที่สำนักงานทั่วไป
(รายละเอียดรายชื่อห้องและห้องน้ำที่ต้องการให้เข้าสู่สำนักงาน)

รายการ	58/2565
จำนวน	30
หน่วย	เมตร
ลักษณะ	ลําบาก
หมายเหตุ	ลําบาก

ผนวก

เอกสารแนบท้ายที่ 2
จัดทำโดย บริษัท จำกัด ที่อยู่ ถนน...

จุด ๔ Control หลักประจำปี
LAN = 13 ลูก

ใช้งานแบบเชิงลึกของข้อมูล
LAN = 19 ลูก

Switch 24 Port GIGABIT + POE

จุด ๓ Control หลักประจำปี
LAN = 9 ลูก
Switch 24 Port GIGABIT + POE

ใช้งานแบบเชิงลึกของข้อมูล
LAN = 15 ลูก

Switch 24 Port GIGABIT + POE

สำนักงาน

บริเวณห้องน้ำ

ห้อง SERVER

ห้องสำนักงาน

(ห้อง)

บริเวณทางเข้าตึก อป.บจ. จ.น่านฯ

ผู้รับ..... 2

CRS328-4C-20S-4S+RM

The CRS328-4C-20S-4S+RM is a 28 independent port switch with a combo group.

This device has twenty SFP ports, four SFP+ ports for 10G modules and four combo ports, where you can choose to use SFP or RJ45 ports from the combo group. These ports can also be software selected, so if you have plugged in all eight cables, you can use scripting, to decide which four combo ports will be active.

The device comes in a 1U rackmount case with two 100-240 V power supplies with failover functionality. A RJ45 console port is available for management and debugging, and a mode button can be customised to execute any RouterOS commands.

The device has a "Dual boot" feature that allows you to choose between two operating systems - RouterOS or SwOS.

If you prefer to have a simplified operating system with only switch specific features, use SwOS. If you would like the ability to use routing and other Layer 3 features in your CRS, use RouterOS. You can select the desired operating system from RouterOS, from SwOS or from the RouterBOOT loader settings. All the feature set comes with our disruptive price, providing best price/performance on the market.


Switching features

- Non-blocking Layer 2 switching capacity
- 16K host table
- IEEE 802.1Q VLAN
- Supports up to 4K simultaneous VLANs
- Port isolation
- Port security
- Broadcast storm control
- Port mirroring of ingress/egress traffic
- STP / RSTP / MSTP
- Access Control List
- MikroTik neighbor discovery
- SNMP
- 10218-byte jumbo frames support
- IGMP snooping
- IEEE 802.3ad and static link aggregation

Quick specifications

- 20 SFP ports
- 4 ETH/SFP combo ports
- 4 SFP+ ports
- Non-Blocking throughput: 64 Gbps
- Switching capacity: 128 Gbps
- Forwarding rate: 95.2 Mpps
- RJ45 serial console port
- Dual PSU
- Maximum power consumption: 43 W
- Temperature based fan control
- 1U rackmount

.....
.....
.....




รายละเอียดแบบท้ายสัญญา		
เลขที่ 58/2565		
CLOUD ROUTER SWITCH		
CRS328-4C-20S-4S+RM		
วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565		
ผู้รับ		
ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....

พนัก...


2

Specifications

Product code	CRS328-4C-20S-4S+RM
CPU	98DX3236A1 800 MHz
RAM	512 MB
Storage type	Flash
Storage size	16 MB
Switch chip model	98DX3236A1
SFP cages	20
SFP+ cages	4
Ethernet/SFP Combo ports	4
Operating system	SwOS / RouterOS (Dual boot)
Supported input voltage	100 - 240 V
Dimensions	443 x 194 x 44 mm
Operating temperature	-20°C .. +60°C tested
Max power consumption	43 W
Serial port	RJ45
License level	5



Two IEC power cords



Rack ears



K-54 kit



ผู้รับ

2

CRS328-24P-4S+RM

CRS328-24P-4S+RM is a 28 independent port switch, it has 24 Gigabit Ethernet ports, which offer different power output options: Passive PoE, low voltage PoE, 802.3af/at (Type 1 "PoE" / Type 2 "PoE+") with auto-sensing. The four SFP+ ports provide up to 10 Gbps connectivity options via either optical fiber or Ethernet modules (not included).

CRS328-24P-4S+RM comes in a 1U rackmount case with 100-240 V AC 500 W power supply built-in. The device consumes up to 44 W leaving guaranteed 450 W (3x150 W per every 8 Ethernet ports) to power your PoE devices. Each port can provide up to 30 W with high voltage, and 26 W with low voltage power output.

The device has a "Dual boot" feature that allows you to choose between two operating systems - RouterOS or SwOS. If you prefer to have a simplified operating system with only switch specific features, use SwOS. If you would like the ability to use routing and other Layer 3 features in your CRS, use RouterOS. You can select the desired operating system from RouterOS, from SwOS or from the RouterBOOT loader settings. All the feature set comes with our disruptive price, providing best price/performance on the market.


Switching features

- Non-blocking Layer 2 switching capacity
- 16K host table
- IEEE 802.1Q VLAN
- Supports up to 4K simultaneous VLANs
- Port isolation
- Port security
- Broadcast storm control
- Port mirroring of ingress/egress traffic
- STP / RSTP / MSTP
- Access Control List
- MikroTik neighbor discovery
- SNMP
- 10218-byte jumbo frames support
- IGMP snooping
- IEEE 802.3ad and static link aggregation

Quick specifications

- 24 Gigabit Ethernet ports
- 4 SFP+ ports
- RJ45 serial console port
- Non-Blocking throughput: 64 Gbps
- Switching capacity: 128 Gbps
- Forwarding rate: 95.2 Mpps (max)
- Maximum power consumption: 44 W (without PoE devices connected)
- Supports PoE+ IEEE 802.3at up to 26.5 V, 565 mA (5.5V)
- Passive PoE
- Temperature-based fan control
- 1U rackmount
- Selectable power output per port (26 / 53 V)

เอกสารนี้เป็นเอกสารของ MikroTik จำกัดประวัติการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ




Cloud Router Switch
CRS328-24P-4S+RM

MikroTik

Specifications

Product code	CRS328-24P-4S+RM
CPU	98DX3236A1 800 MHz
RAM	512 MB
Storage type	Flash
Storage size	16 MB
Switch chip model	98DX3236A1
10/100/1000 Ethernet ports	24
SFP+ cages	4
Operating system	SwOS / RouterOS (Dual boot)
Supported input voltage	100 - 240 V
Dimensions	443 x 300 x 44 mm
Operating temperature	-20°C .. +60°C tested
Max power consumption	44 W
Serial port	RJ45
License level	5



DATA SHEET

ARUBA 303 SERIES CAMPUS ACCESS POINTS

Low-cost 802.11ac Wave 2 (Wi-Fi 5)
enterprise connectivity

The affordable mid-range Aruba 303 Series campus access point delivers high performance 802.11ac with MU-MIMO (Wave 2) for medium density enterprise environments. With the integrated BLE and supporting 802.3af power, the Aruba 303 Series AP enables enterprises to improve their work efficiency and productivity with the lowest TCO.


The compact Aruba 303 Series AP delivers a maximum concurrent data rate of 867 Mbps in the 5GHz band and 300 Mbps in the 2.4GHz band (for an aggregate peak data rate of 1.2Gbps). Featuring 2x2:2SS, the Aruba 303 is designed for medium device density environments, such as schools, retail branches, warehouses, hotels and enterprise offices, where the environment is cost sensitive.

IOT PLATFORM CAPABILITIES

The 303 Series includes an integrated Bluetooth 5 and 802.15.4 radio (for Zigbee support) to simplify deploying and managing Meridian and IoT-based location services, asset tracking services, security solutions and IoT sensors. This allows organizations to leverage the AP as an IoT platform, which eliminates the need for an overlay infrastructure and additional IT resources.

UNIQUE BENEFITS

- Unified AP – deploy with or without controller
 - The 303 Series access points can be deployed in either controller-based (ArubaOS) or controller-less (InstantOS) deployment mode
- Dual Radio 2x2 802.11ac access point with Multi-User MIMO (wave 2)
 - Supports up to 867Mbps in the 5GHz band (with 2SS/VHT80 client devices) and up to 300Mbps in the 2.4GHz band (with 2SS/HT40 clients)



KEY FEATURES

- Up to 1.2 Gbps aggregate peak data rate
- Daisy-chain another AP using the secondary PoE-out port
- Integrated Zigbee and Bluetooth 5 radio for IoT connectivity
- Resolve sticky client issues with MU-MIMO-aware ClientMatch
- Participates in Aruba's Dynamic Segmentation solution

- Built-in Bluetooth Low-Energy (BLE) radio
 - Enables location based services with BLE-enabled mobile devices receiving signals from multiple Aruba Beacons at the same time
 - Enables asset tracking when used with Aruba Asset Tags
- Advanced Cellular Coexistence (ACC)
 - Minimizes interference from 3G/4G cellular networks, distributed antenna systems and commercial small cell/femtocell equipment
- Quality of service for unified communications applications
 - Supports priority handling for video, audio, and data traffic for unified communication applications including Skype for Business with encrypted videoconferencing, voice, chat and desktop sharing

ผู้ร่วม.....	2
ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....	ผู้ร่วม.....

ผู้จัด.....
2

- Aruba AppRF technology leverages deep packet inspection to classify and block, prioritize or limit bandwidth for over 2,500 enterprise apps or groups of apps
- RF Management
 - Adaptive Radio Management (ARM) technology with AirMatch automatically assigns channel, width and power settings based on environment and client density. It also provides airtime fairness and ensures that APs stay clear of all sources of RF interference to deliver reliable, high-performance WLANs
- The Aruba 303 Series Access Points can be configured to provide part-time or dedicated air monitoring for spectrum analysis and wireless intrusion protection, VPN tunnels to extend remote locations to corporate resources, and wireless mesh connections where Ethernet drops are not available
- Spectrum analysis
 - Capable of part-time or dedicated air monitoring, the spectrum analyzer remotely scans the 2.4GHz and 5GHz radio bands to identify sources of RF interference from HT20 through VHT80 operation
- Aruba Secure Core
 - Device assurance: Use of Trusted Platform Module (TPM) for secure storage of credentials and keys as well as secure boot
 - Integrated wireless intrusion protection offers threat protection and mitigation, and eliminates the need for separate RF sensors and security appliances
 - IP reputation and security services identify, classify, and block malicious files, URLs and IPs, providing comprehensive protection against advanced online threats

Daisy-chain your wired network to connect and power any network device (IP camera, IoT gateway, or even a second Access Point) to the E1 Ethernet port of the AP-303P. Simplify and cost-reduce the installation of multiple devices by sharing switch ports and cabling.

CHOOSE YOUR OPERATING MODE

The Aruba 303 Series Access Points offer a choice of deployment and operating modes to meet your unique management and deployment requirements:

- The 303 Series AP is a unified AP that supports both controller-based and controller-less deployment modes, providing maximum flexibility.
- Controller-based mode – When deployed in conjunction with an Aruba Mobility Controller, Aruba 303 Series

Access Points offer centralized configuration, data encryption, policy enforcement and network services, as well as distributed and centralized traffic forwarding.

- Controller-less (Instant) mode – The controller function is virtualized in a cluster of APs in Instant mode. As the network grows and/or requirements change, Instant deployments can easily migrate to controller-based mode.
- Remote AP (RAP) mode for branch deployments
- Air monitor (AM) for wireless IDS, rogue detection and containment
- Spectrum analyzer (SA), dedicated or hybrid, for identifying sources of RF interference
- Secure enterprise mesh portal or point

For large installations across multiple sites, the Aruba Activate service significantly reduces deployment time by automating device provisioning, firmware upgrades, and inventory management. With Aruba Activate, the APs can be factory-shipped to any site and configure themselves when powered up.

SPECIFICATIONS

Hardware Variants

- AP-303 models: single Ethernet
- AP-303P models: second Ethernet with PoE out

Wi-Fi Radio Specifications

- AP type: Indoor, dual radio, 5GHz 802.11ac 2x2 MIMO and 2.4GHz 802.11n 2x2 MIMO
- 5GHz (radio 0):
 - Two spatial stream Single User (SU) MIMO for up to 867 Mbps wireless data rate to individual 2SS VHT80 client devices
 - Two spatial stream Multi User (MU) MIMO for up to 867 Mbps wireless data rate to two 1SS MU-MIMO capable client devices simultaneously
- 2.4GHz (radio 1): รายละเอียดแบบท้ายสัญญา
 - Two spatial stream Single User (SU) MIMO for up to 300 Mbps wireless data rate to individual 2SS HT160 client devices
- Support for up to 256-associated client devices per radio, and up to 16 BSSIDs per radio
- Supported frequency bands (Country-specific restrictions apply):
 - 2.400 to 2.4835GHz
 - 5.150 to 5.250GHz
 - 5.250 to 5.350GHz
 - 5.470 to 5.725GHz
 - 5.725 to 5.850GHz

.....ประชานการและก้าว

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ผู้ดูแล.....
2

- Available channels: Dependent on configured regulatory domain
- Dynamic frequency selection (DFS) optimizes the use of available RF spectrum
- Supported radio technologies:
 - 802.11b: Direct-sequence spread-spectrum (DSSS)
 - 802.11a/g/n/ac: Orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM)
- Supported modulation types:
 - 802.11b: BPSK, QPSK, CCK
 - 802.11a/g/n/ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
- Transmit power: Configurable in increments of 0.5dBm
- Maximum (aggregate, conducted total) transmit power (limited by local regulatory requirements):
 - 2.4GHz band: +21dBm (18dBm per chain)
 - 5GHz band: +21dBm (18dBm per chain)
 - Note: conducted transmit power levels exclude antenna gain. For total (EIRP) transmit power, add antenna gain
- Advanced Cellular Coexistence (ACC) minimizes the impact of interference from cellular networks
- Maximum ratio combining (MRC) for improved receiver performance
- Cyclic delay/shift diversity (CDD/CSD) for improved downlink RF performance
- Short guard interval for 20MHz, 40MHz and 80MHz channels
- Space-time block coding (STBC) for increased range and improved reception
- Low-density parity check (LDPC) for high-efficiency error correction and increased throughput
- Transmit beam-forming (TxBF) for increased signal reliability and range
- Supported data rates (Mbps):
 - 802.11b: 1, 2, 5.5, 11
 - 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54
 - 802.11n: 6.5 to 300 (MCS0 to MCS15)
 - 802.11ac: 6.5 to 867 (MCS0 to MCS9, NSS = 1 to 2)
 - 802.11n high-throughput (HT) support: HT20/40
 - 802.11ac very high throughput (VHT) support: VHT20/40/80
 - 802.11n/ac packet aggregation: A-MPDU, A-MSDU

Wi-Fi Antennas

- Two vertically polarized dual-band downtilt omnidirectional antennas for 2x2 MIMO with peak antenna gain of:
 - 3.3dBi in 2.4GHz and 5.8dBi in 5GHz for AP-303
 - 3.4dBi in 2.4GHz and 7.8dBi in 5GHz for AP-303P
- The antennas are optimized for horizontal ceiling mounted orientation of the AP. The downtilt angle for maximum gain is roughly 30 degrees.
- Combining the patterns of both antennas per radio, the peak gain of the average (effective) pattern is:
 - 2.1dBi in 2.4GHz and 5.7dBi in 5GHz for AP-303
 - 2.1dBi in 2.4GHz and 5.9dBi in 5GHz for AP-303P

Other Interfaces

- E0: One 10/100/1000BASE-T Ethernet network interface (RJ-45)
 - Auto-sensing link speed and MDI/MDX
 - 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
 - PoE-PD: 48Vdc (nominal) 802.3af/at/bt PoE
- DC power interface
- E1 (AP-303P models only): One 10/100/1000BASE-T Ethernet network interface (RJ-45)
 - Auto-sensing link speed and MDI/MDX
 - 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
 - PoE-PSE (output): 48Vdc (nominal) 802.3af/at PoE
- Bluetooth Low Energy (BLE) radio
- Zigbee 802.15.4 radio (AP-303P models only)
- Visual indicators (tri-color LEDs): for System and Radio status
- Reset button: factory reset (during device power-up), LED mode control (normal/off)
- Serial console interface (proprietary, µUSB physical jack)
- Kensington security slot

Power Sources and Consumption

- The AP supports direct DC power and Power-over-Ethernet (PoE)
 - ลงวันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕
- When both power sources are available, DC power takes priority over PoE
- Power sources are sold separately

ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....

.....
.....
.....

ผู้ประกอบการ..... 2

Environmental

- Operating:
 - Temperature: 0° C to +40° C (+32° F to +104° F)
 - Humidity: 5% to 93% non-condensing
- Storage and transportation:
 - Temperature: -40° C to +70° C (-40° F to +158° F)

Reliability (at +25C operating temperature)

- AP-303 models MTBF: 795khrs (91yrs)
- AP-303P models MTBF: 518khrs (59yrs)

Regulatory

- FCC/ISED
- CE Marked
- RED Directive 2014/53/EU
- EMC Directive 2014/30/EU
- Low Voltage Directive 2014/35/EU
- UL/IEC/EN 60950
- EN 60601-1-1 and EN 60601-1-2
- EN 50155 (AP-303)

For more country-specific regulatory information and approvals, please see your Aruba representative.

Regulatory Model Numbers

- AP-303: APIN0303
- AP-303P: APINP303

Certifications

- CB Scheme Safety, cTUVus
- UL2043 plenum rating
- Wi-Fi Alliance (WFA) certified 802.11a/b/g/n/ac
- WPA, WPA2 and WPA3 – Enterprise with CNSA option, Personal (SAE), Enhanced Open (OWE)
- Wi-Fi Alliance certified (WFA) 802.11ac with Wave 2 features
- Passpoint® (Release 2) with ArubaOS and InstantOS 8.3.0.0

WARRANTY

- Aruba limited lifetime warranty

MINIMUM SOFTWARE VERSIONS

- AP-303 models: ArubaOS & Aruba InstantOS 8.3.0.0
- AP-303P models: ArubaOS & Aruba InstantOS 8.4.0.0

.....
.....
.....
.....

AP-303 models:

- Direct DC source: 12Vdc nominal, +/- 5%
- DC power interface accepts 2.1/5.5-mm center-positive circular plug with 9.5-mm length
- Power over Ethernet (PoE): 48Vdc (nominal) 802.3af compliant source
- Maximum (worst-case) power consumption: 10.1W (PoE) or 8.8W (DC)
- Maximum (worst-case) power consumption in idle mode: 4.2W (PoE) or 4.0W (DC)

AP-303P models:

- Direct DC source: 48Vdc nominal, +/- 5%
- DC power interface accepts 1.35/3.5-mm center-positive circular plug with 9.5-mm length
- Power over Ethernet (PoE-PD) on E0: 48Vdc (nominal) 802.3af/at/bt compliant source
- PoE-PSE function on E1 disabled when powered by 802.3af PoE, limited to class 3 when powered by 802.3at PoE, unrestricted when powered by 802.3bt PoE or DC
- Maximum (worst-case) power consumption: 11.3 (PoE) or 11.5 (DC)
- Maximum (worst-case) power consumption in idle mode: 6.8 (PoE) or 7.0 (DC)
- Power consumption numbers exclude power to support PoE-PSE function on E1

Mounting

- The AP ships with a (black) mount clips to attach to a 9/16-inch or 15/16-inch flat T-bar drop-tile ceiling
- Several optional mount kits are available to attach the AP to a variety of surfaces; see the Ordering Information section below for details

Mechanical

- Dimensions and weight (unit, excluding mount accessories):
 - 150mm (W) x 150mm (D) x 35mm (H) or 5.9" (W) x 5.9" (D) x 1.4" (H)
 - AP-303 models: 260g or 9.2oz
 - AP-303P models: 280g or 9.9oz
- Dimensions and weight (shipping):
 - 190mm (W) x 180mm (D) x 60mm (H) or 7.4" (W) x 7.0" (D) x 2.4" (H)
 - AP-303 models: 410g or 14.5oz
 - AP-303P models: 430g or 15.2oz

ผู้ว่าฯ


2

RF PERFORMANCE TABLE

	Maximum transmit power (dBm) per transmit chain	Receiver sensitivity (dBm) per receive chain
802.11b 2.4GHz		
1 Mbps	18.0	-93.0
11 Mbps	18.0	-87.0
802.11g 2.4GHz		
6 Mbps	18.0	-90.0
54 Mbps	16.0	-73.0
802.11n HT20 2.4GHz		
MCS0/8	18.0	-90.0
MCS7/15	14.0	-71.0
802.11n HT40 2.4GHz		
MCS0/8	18.0	-87.0
MCS7/15	14.0	-68.0
802.11a 5GHz		
6 Mbps	18.0	-90.0
54 Mbps	16.0	-73.0
802.11n HT20 5GHz		
MCS0/8	18.0	-90.0
MCS7/15	14.0	-71.0
802.11n HT40 5GHz		
MCS0/8	18.0	-87.0
MCS7/15	14.0	-68.0
802.11ac VHT20 5GHz		
MCS0	18.0	-90.0
MCS9	12.0	-87.0
802.11ac VHT40 5GHz		
MCS0	18.0	-90.0
MCS9	12.0	-87.0
802.11ac VHT80 5GHz		
MCS0	18.0	-90.0
MCS9	12.0	-87.0

Note: Table shows the maximum hardware capability of the AP (excluding antenna and MIMO/MRC gain). Actual maximum transmit power may be limited below these numbers to ensure compliance with local regulatory requirements.

รายละเอียดแบบพิมพ์สัญญา
เลขที่..... 58/2565
ลงวันที่... 30/02/2565 ผู้ลงนาม พ.ย. 2565
ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง พ.ย. 2565
ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง พ.ย. 2565




ผู้ทดสอบ

2

ANTENNA PATTERN PLOTS


Horizontal planes (top view, AP facing forward)

Showing both azimuth (0 degrees) and 30 degrees downtilt patterns



— 2.44GHz WiFi Average Azimuth --- 2.44GHz WiFi Average Downtilt

2.44GHz Wi-Fi (radio 1)




— 5.5GHz Average Azimuth --- 5.5GHz Average Downtilt

5.5GHz Wi-Fi (radio 0)


Elevation planes (side view, AP facing down)

Showing side view with AP rotated 0 and 90 degrees



— 2.44GHz WiFi Average Elevation 0 --- 2.44GHz WiFi Average Elevation 90

2.44GHz Wi-Fi (radio 1)



— 5.5GHz Average Elevation 0 --- 5.5GHz Average Elevation 90

5.5GHz Wi-Fi (radio 0)

.....
.....
.....
.....

..... ประชานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

ผู้ว่าฯ.....
2**ORDERING INFORMATION**

Part Number	Description
Aruba 303 Series Campus Access Points	
JZ317A	Aruba AP-303 (EG) Dual 2x2:2 MU-MIMO Radio Internal Antennas Unified Campus AP
JZ318A	Aruba AP-303 (IL) Dual 2x2:2 MU-MIMO Radio Internal Antennas Unified Campus AP
JZ319A	Aruba AP-303 (JP) Dual 2x2:2 MU-MIMO Radio Internal Antennas Unified Campus AP
JZ320A	Aruba AP-303 (RW) Dual 2x2:2 MU-MIMO Radio Internal Antennas Unified Campus AP
JZ321A	Aruba AP-303 (US) Dual 2x2:2 MU-MIMO Radio Internal Antennas Unified Campus AP
JZ320ACM	Aruba CM AP-303 (RW) Dual 2x2:2 MU-MIMO Radio Internal Antennas Unified Campus AP
JZ321ACM	Aruba CM AP-303 (US) Dual 2x2:2 MU-MIMO Radio Internal Antennas Unified Campus AP
Aruba 303P Series Campus Access Points	
R0G65A	Aruba AP-303P (EG) Dual 2x2:2 MU-MIMO Radio Internal Antennas Unified Campus AP Dual Ethernet
R0G66A	Aruba AP-303P (IL) Dual 2x2:2 MU-MIMO Radio Internal Antennas Unified Campus AP Dual Ethernet
R0G67A	Aruba AP-303P (JP) Dual 2x2:2 MU-MIMO Radio Internal Antennas Unified Campus AP Dual Ethernet
R0G68A	Aruba AP-303P (RW) Dual 2x2:2 MU-MIMO Radio Internal Antennas Unified Campus AP Dual Ethernet
R0G69A	Aruba AP-303P (US) Dual 2x2:2 MU-MIMO Radio Internal Antennas Unified Campus AP Dual Ethernet
R2H41A	Aruba AP-303P (EG) TAA Dual 2x2:2 MU-MIMO Radio Internal Antennas Unified Campus AP Dual Ethernet
R2H42A	Aruba AP-303P (IL) TAA Dual 2x2:2 MU-MIMO Radio Internal Antennas Unified Campus AP Dual Ethernet
R2H43A	Aruba AP-303P (JP) TAA Dual 2x2:2 MU-MIMO Radio Internal Antennas Unified Campus AP Dual Ethernet
R2H44A	Aruba AP-303P (RW) TAA Dual 2x2:2 MU-MIMO Radio Internal Antennas Unified Campus AP Dual Ethernet
R2H45A	Aruba AP-303P (US) TAA Dual 2x2:2 MU-MIMO Radio Internal Antennas Unified Campus AP Dual Ethernet

Note: All hardware SKUs can be managed by Aruba Central. Central Managed (CM) SKUs are used for simplified ordering within US and Canada only.


For more ordering information and compatible accessories, please refer to the ordering guide.

ผู้จัดการบริษัทฯ..... 	ประธานกรรมการ.....
ผู้จัดการ..... 	กรรมการ.....
ผู้จัดการ..... 	กรรมการ.....


วันที่ออกหนังสือ..... ๒๘/๐๙/๒๕๖๓	ผู้ออก..... นาย พล.อ. ให้เงิน อธิบดี พ.ร.บ. ๒๕๖๓
ลงชื่อ..... 	ผู้รับ..... ผู้รับจ้าง พ.ย. พ.ย. พ.ย.
ลงชื่อ..... 	พ.ย. พ.ย. พ.ย.
ลงชื่อ..... 	พ.ย. พ.ย. พ.ย.
ลงชื่อ..... 	พ.ย. พ.ย. พ.ย.

WALL RACK

G1 SERIES




Master Key w/logo




Roller




Mounting Pole




Hinge w/logo



Two Plies Steel



A



B

* Order No. for Black Color : G1-XXXXXB

FEATURES

- ❖ Designed and Manufactured To comply Standards of ANSI/EIA-310D-1992 [Rev.EIA-310C], IEC60297-1, IEC60297-2, BS5954 Part:2, DIN 41494, 19" Standard.
- ❖ 3-Part Designed Front Door, Central Part and Back Base.
- ❖ Manufactured Made from 1.2mm Electro-Galvanized Steel Sheet and 2.0mm for mounting pole, 100% rust proof.
- ❖ Mounting Pole Designed to be L-shape angle with 10x10mm square punching hole to increase strength and flexible to adjust freely with screened Rack unit (U) on the mounting pole.
- ❖ Front Door
 - For G1-XXXX model was the steel frame with acrylic 5.0mm thickness and 38 cm width, with film protection (About the height will follow as the size of Rack unit). Door edge with 3-fin type of dust proof rubber seal (Gray color). Support security lock with 19" Germany master key, and trademark embossing on the top.
 - For G1-XXXXP model was the steel with perforated capsule ventilation surrounding for 50% of door's area.
- ❖ Central Part There is sliding rail to adjust the mounting pole. The bottom equipped with special rollers for opening and locking to back base part. The top has pre-punch fan pattern for mounting the fan sets (1-3 fan sets for installation). The both side have ventilation grill and support security locking system with 19" Germany master key same as the front door.
- ❖ Back Base There is the clip with 10x10mm for cable access at the top and bottom and can be mounting to the wall with screws by 2.4mm thickness two plies steel on the rear part.
- ❖ Hinge Made from 3 pieces of special high strength PVC (ABS) or other materials (as requested), without disturbance noise and rust-free. The front and rear door can reverse to change the opening direction from the left or right side by adjusting screw at the nut of hinge.
- ❖ Grounding System 2.5mm copper wire with yellow and green color stripe which connect between cabinet's structure and door.
- ❖ New Shine Light Gray Two-tone color painted by Electrostatic powder coating process for scratch resistance.
- ❖ Screw Set Provided screws, captive nuts, plastic washer with nickel plating and M6 standard.
- ❖ Manufacturer and Distributor Certified by ISO 9001:2015.

Options

Color :
Thickness :
Pole :

*Black or other (as requested)
1.6mm or other (as requested)
4 Poles กรรมการ

Deliverly with


- 3 Master key with key number and trademark embossing
- 4 Sets of wall mounting screw.
- Nut and screw sets according to no. of Rack unit (U).

ORDERING INFORMATION W=Width 600 mm Standard


1U = 44.45 mm.	Overall Height (mm)	รายละเอียดแนบห้ามที่ญี่ปุ่น		Figure
		Order No. of Different Depth (mm)	D = 400 ลงว่า D = 600	
6U	320	G1-60406	ลิ้งชั้น G1-60506	ผู้ว่าจ้า...
9U	455	G1-60409	ลิ้งชั้น G1-60509	ผู้รับจ้า...
12U	590	G1-60412	ลิ้งชั้น G1-60512	พยาน...
6U	320	G1-60406P	ลิ้งชั้น G1-60506P	ผู้ว่าจ้า...
9U	455	G1-60409P	ลิ้งชั้น G1-60509P	ผู้รับจ้า...
12U	590	G1-60412P	ลิ้งชั้น G1-60512P	พยาน...

WALL RACK


G2 SERIES



Master Key w/logo




Roller




Mounting Pole




Hinge w/logo



Two Plies Steel



* Order No. for Black Color : G2-XXXXXB



FEATURES

- ❖ Designed and Manufactured To comply Standards of ANSI/EIA-310D-1992 [Rev.EIA-310C], IEC60297-1, IEC60297-2, BS5954 Part:2, DIN 41494, 19" Standard.
- ❖ 3-Part Designed Front Door, Center Part and Back Base.
- ❖ Manufactured Made from 1.2mm Electro-Galvanized Steel Sheet and 2.0mm for mounting pole, 100% rust proof.
- ❖ Mounting Pole Designed to be L-shape angle with 10x10mm square punching hole to increase strength and flexible to adjust freely with screened Rack unit (U) on the mounting pole.
- ❖ Front Door It was the steel frame with acrylic 5.0mm thickness and 38cm width, with film protection (About the height will follow as the size of Rack unit) and perforated capsule, surrounding for ventilation. Door edge with 3-fin type of dust proof rubber seal (Gray color). Support security lock with 19" Germany master key, and trademark embossing on the top.
- ❖ Center Part There is sliding rail to adjust the mounting pole. The bottom equipped with special rollers for opening and locking to back base part. The top has pre-punch fan pattern for mounting the fan sets (1-3 fan sets for installation). The both side have ventilation grill and support security locking system with 19" Germany master key same as the front door.
- ❖ Back Base There is the clip with 10 x 10mm for cable access at the top and bottom and can be mounting to the wall with screws by 2.4mm thickness two plies steel on the rear part.
- ❖ Hinge Made from 3 pieces of special high strength PVC (ABS) or other materials (as requested), without disturbance noise and rust-free. The front and rear door can reverse to change the opening direction from the left or right side by adjusting screw at the nut of hinge.
- ❖ Grounding System 2.5mm copper wire with yellow and green color stripe which connect between cabinet's structure and door.
- ❖ New Shine Light Gray Two-tone color painted by Electrostatic powder coating process for scratch resistance.
- ❖ Screw Set Provided screws, captive nuts, plastic washer with nickel plating and M6 standard.
- ❖ Manufacturer and Distributor Certified by ISO 9001:2015.

Options

Color	:	*Black color or other (as requested) ประបន្រករមក
Thickness	:	1.6mm or other (as requested) ករមក
Pole	:	4 Poles ករមក

Deliverly with

- 3 Master key with key number and trademark embossing
- 4 Sets of wall mounting screw.
- Nut and screw sets according to no. of Rack unit (U).


ORDERING INFORMATION

รายการสั่งซื้อแบบห้ามลักษณะ		W=Width 600 mm. Standard	
ลักษณะที่ต้องการ		Order No. of Different Depth (mm.)	
1U = 44.45 mm.	Overall Height (mm.)	D = 400	D = 500
6U	320	G2-60406	G2-60606
9U	455	G2-60409	G2-60509
12U	590	G2-60412	G2-60512

Sample : G2-60609B Wall Rack 9U, 60 x 60 cm., Black Color


ACCESSORIES

G7-05112




- Thermostad Panel Set
- Adjust Temp.Range : 0°C to 80°C
- Can use for controling the ventilating fan
- Power Cord 3 m., Electro Galvanize Steel 1.5 mm.

G7-09201



- Lighting Set
- Lamp : 5W
- Input Voltage : 220VAC/50Hz *Available Black color on request

G7-06002 (A)



G7-06004 (B)




G7-06006 (C)




- Cable Management Panel, 1U (A)
- Vertical Management Ring (B)
- Cable Back Support Bar (C)

G7-06003




- Cable Management Panel with Cover, 1U
- Electro Galvanize Steel 1.5 mm. Black Color

G7-0601X



- Blank Panels x U* (x = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
- *Available Black color on request

G7-080XX (A)



G7-090XX (B)

G7-060XX (C)

- Cassis Guide Set (2 Pcs/Set) (xx = Deep = 45, 65, 75, 95 cm.) (A)


- Cable Tray 7.5 cm for Cable Run (xx = U = 15, 27, 36, 39, 42, 45) (B)

พนัก...




19" GERMANY
EXPORT RACK


G7-07014 (A)



G7-07016 (B)



G7-07018 (C)




- 2U for BNC 32 Port (A)

- 1U for DB9 16 Port (B)

- 2U for DB25 16 Port (C)

G7-09100 (A)



G7-09300 (B)

- Baying Kit Set (6 Pcs/Set) (A)

- Screw M6 + Captive Nut M6 + Plastic Washer Set (B)

G7-06005

- Vertical Front Cable Management for IDC Rack G8 Series 2 Pcs/Pkg

G7-06005SE

- Vertical Front Cable Management for IDC Rack G8 Series 10 Pcs/Pkg

เลขที่..... 58/2565

วันที่..... 30.09.2565

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

- Roof Cover for IDC Rack G8 series

- (xxx = WxL = 60x60, 60x80, 60x90, 60x100, 60x110, 80x100, 80x110 mm)

หมายเหตุ.....

G7-080XX

เอกสารนี้เป็นของทางบริษัทฯ

ประวัติการรับส่งของ

กรรมการ

กรรมการ


กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

- Vented Raised Roof Cover

G7-02099



- Catilever Support Set for Open Rack G0 Series 2 Pcs/Pkg




LINK Wall Box designs for fitting standard of electrical junction box, easy installation. Suitable for all type of LINK standard face plate.

SPECIFICATION



Material	: ABS/PC, UL94V-0
Housing Color	: Ivory & White with LINK logo
Dimension	: L 114 x W 70 x D 38 mm. (US-2015, US-2015WH) : L 114 x W 70 x D 47 mm. (US-2016)
Accessory	: included two screws and nylon anchor
Approval	: RoHS Compliant




D

Surface Mounted Boxes


LINK Surface Mounted Boxes with shutter design for Installation on the floor, on the wall or Installation for your requirement. The Surface Mount Boxes have the optional 1 port and 2 port for your requirement. Surface Mount Boxes suitable with LINK modular jack only.

SPECIFICATION

Material	: ABS/PC, UL94V-0
Housing Color	: White with blue logo
ID. Label	: White Paper with clear plastic cover
Icon (Only Shutter)	: Computer, Telephone, Blank
Approval	: UL Listed E196947 and RoHS Compliant
Support	: RJ45 Jack, Tool free RJ45 Jack, RJ11 Jack and Multimedia Modular Insert



Part No.	Description	Dimension (mm.)	Figure
US-2118	SURFACE MOUNT BOXE 1 PORT, With SHUTTER	L 65 x W 37 x H 30	A
US-2119	SURFACE MOUNT BOXE 2 PORT, With SHUTTER	L 65 x W 70 x H 30	B
US-2401	SURFACE MOUNT BOXE 1 PORT	L 50 x W 30 x H 30	C
US-2402	SURFACE MOUNT BOXE 2 PORT	L 50 x W 50 x H 30	D
US-2406	SURFACE MOUNT BOXE 6 PORT	L 120 x W 170 x H 38	E




Face Plate Changers


Designed for change LINK RJ45 JACK for suitable with all kinds of Electrical Face Plates.

SPECIFICATION

Material	: ABS/PC, UL94V-0
Color	: Same as original face plate.
Approval	: RoHS Compliant



Part No.	Description	Color	Figure	Package	จำนวนที่... 20 Pcs/Bag	จำนวนที่... 10 Pcs/Bag	จำนวนที่... 10 Pcs/Bag	จำนวนที่... 10 Pcs/Bag
US-2005	CHANGER For Full Colour Panasonic Face Plate	Panasonic, Full Color						
US-2006	CHANGER For Wide Series Panasonic Face Plate	Panasonic, Wide						
US-2107	CHANGER For Magic Bticino Face Plate	Bticino Magic						
US-2108	CHANGER For Matix Bticino Face Plate	Bticino Matix						
US-2109	CHANGER For New Clipsal Face Plate	Clipsal						
US-2201	BLANK Insert Face Plate	White						
US-2200	RJ 45 SOCKET Protector	White						



เครื่องสำรองไฟ ETECH รุ่น EGO : 800VA/480W



- Line interactive with stabilizer
- มีระบบ AVS ชดเชยเพื่อปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่สม่ำเสมอ (Buck & Boost)
- เครื่องสามารถเปิดใช้งานได้เมื่อมีไฟด้านทางจ่ายให้ (ตามระยะเวลาที่กำหนด) (DC Start)
- มีระบบป้องกันไฟลัดวงจรด้วย Circuit Breaker reset fuse
- มีระบบป้องกันการร้ายเกินกำลังและลัดวงจรด้านขาออก (Overload)
- LCD Display มีหน้าจอแสดงผลการทำงานได้มากสูงสุดถึง 11 สถานะไฟฟ้า
- มีระบบชาร์จวัสดุกระแสต้นแบบเดือร่องตัวโน้มตัว (Auto Constant)
- ใช้แบตเตอรี่ซินค์แห้งที่มีคุณภาพดี (Maintenance free)
- ระบบแจ้งเตือนแบตเตอรี่เสื่อม (Replace Battery)
- มีระบบป้องกันแบตเตอรี่เสื่อมเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Deep Discharge Protection)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ 15-30 นาที (Depend on load)
- มีช่องเสียบจ่ายไฟด้านหลังรวม 4 ช่อง (รวมช่องเสียบ Printer และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น 1 ช่อง)
- มีช่อง RJ 11 Communication สำหรับป้องกันไฟกระชากทางสายโทรศัพท์
- มีระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เพื่อดูสถานะของเครื่อง (USB Port & Software Monitoring)
- มีระบบ Software สั่งปิดโปรแกรมก่อนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ (Auto Shutdown)
- Onsite Service & PM (เข้าไปดำเนินการในบริษัทฯ)
- ได้รับมาตรฐาน มอก.1291-2553(1), มอก.1291-2553(2), มอก.1291-2555(3) ISO 9001, ISO 14001, CE, EN, FCC, RoHS

https://zircon.co.th/th/product/etech_ego_800va

ผู้รับเอกสาร	เจ้าหน้าที่	ผู้ลงนาม
.....
.....
.....

รายละเอียดแบบท้ายสัญญา
เลขที่..... 58/2565
ลงวันที่..... 30.เดือน ธันวา พ.ศ. 2565
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ผู้รับจ้าง.....
พยาน.....
พยาน.....

ສາງ ອມລູກເກົ່າຍາກັນຄລືດກັບໜາ

ຂໍ້ອມລູກຈຳເພາວ

	14 TB	14 TB	12 TB	12 TB	10 TB	10 TB	8 TB	8 TB	6 TB
ໜາຍເລີຂ່າຍ່ານ ¹	WD140EFGX	WD140EFFX	WD120EFBX	WD120EFAX	WD101EFBX	WD101EFAX	WD80EFBX	WD80EFAX	WD60EFZX
ເຫັນໂລຍ່າກັນທີ່ກໍາ	CMR								
ອົນເທົ່າ ເຟີ້	SATA 6 Gb/s								
ຄວາມຈຸດລັງຈາກຝອຣ໌ ມັນຕູ ²	14 TB	14 TB	12 TB	12 TB	10 TB	10 TB	8 TB	8 TB	6 TB
ຝອຣ໌ ມັນໄຟເຄີຍ	3.5 ແຕ່ວ								
ການຈັດກົວຄ່າໆ ພົມບັນແນກ໌	ໃໝ່								
Advanced Format (AF)	ໃໝ່								
ຮອງຮັນນາຄຽງນາ RoHS ³	ໃໝ່								
ປະສົກທີ່ກົມາພາວ									
ອັດຕາການໂອນຍ໌ ຢາໜ້າ ອມລູກອອນອົນເທົ່າ ເຟີ້ ² ສູງສຸດ	210 MB/s	210 MB/s	196 MB/s	196 MB/s	215 MB/s	215 MB/s	210 MB/s	198 MB/s	185 MB/s
ແກ່ (MiB) ²	512 MiB	512 MiB	256 MiB	128 MiB					
RPM	7200	7200 ⁹	5640						
ຄວາມເຊື້ອດີ່ໄດ້ /ເອກກາພຂອງຂໍ້ອມລູກ									
ຮອມການໂຄດ /ໄມໂໂໂໂໂໂໂ	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
ຄວາມຝຶດພົດກາຮ່ານທີ່ໄມ້ສາມາດ ແກ້ໄຂໄດ້ ດ້ວຍກາຮ່ານມີຕິ	<1 ໃນ 10 ¹⁴								
MTBF (ຕີ້ວໄວໂນ ⁵)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
ອັດຕາກາຮ່ານ (TB/ປີ) ⁶	180	180	180	180	180	180	180	180	180
ການຮັນປະກັນແນບຈຳກັດເວົ້ານີ້ (ປີ) ⁷	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ການຈັດກາຮ່ານສັງເກດ ⁸									
12VDC ±5% (A, ສູງສຸດ)	1.85	1.85	1.84	1.84	1.75	1.75	1.85	1.85	1.75
5VDC ±5% (A, ສູງສຸດ)									
ໜ້າ ອົກການທີ່ພົດລັງງານເດຍເລື່ອຍ (W)									
ອ່ານ/ເຂົ້າຢືນເນັ້ນ ອ່າທາ	6.5	6.5	6.3	6.3	8.4	8.4	8.8	8.8	6.2
ໄນໄດ້ ໄສ້ ການ (Idle)	3.0	3.0	2.9	2.9	4.6	4.6	5.3	5.3	4.1
ສະແດນ ບາຍແລະສັ່ປັບ	0.8	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	0.8	0.8	0.4
ຂໍ້ອມລູກຈຳເພາວ ຕາມສິນແວດລ ອົມ									
ອົນທຸກົມ (°C)									
ຂະບະປົງປົງຕົງການ	0 ຫຼື 65								
ເມື່ອມີໄດ້ ການ	-40 ຫຼື 70								
ແຮງສັນແສກເກົ່າ (G)									
ຂະນະໃໝ່ ການ (2 ms, ອ່ານ/ເຂົ້າຢືນ)	30	30	30	30	30	30	30	30	70
ຂະນະໃໝ່ ການ (2 ms, ອ່ານ)	65	65	65	65	65	65	65	65	70
ເມື່ອມີໄດ້ ການ (2 ms)	300	300	300	300	250	250	300	300	250
ອະຄຸດກຳ (dBA)									
ໄນໄດ້ ໄສ້ ການ (Idle)	20	20	20	20	34	34	27	27	25
ໜີ້ (ເລື່ອຍ)	29	29	29	29	38	38	29	29	30
ຂໍ້ອມລູກຈຳເພາວ									
ຄວາມສູງ (ໃໝ່/ມມ. ສູງສຸດ)	1.028 / 26.1	1.028/26.1	1.028 / 26.1	1.028/26.1	1.028 / 26.1	1.028/26.1	1.028 / 26.1	1.028/26.1	1.028 / 26.1
ຄວາມຍາວ (ໃໝ່/ມມ. ສູງສຸດ)	5.787 / 147	5.787/147	5.787 / 147	5.787/147	5.787 / 147	5.787/147	5.787 / 147	5.787/147	5.787 / 147
ກວ່າງ (ໃໝ່/ມມ. ± 0.01 ໃໝ່)	4 / 101.6	4/101.6	4 / 101.6	4/101.6	4 / 101.6	4/101.6	4 / 101.6	4/101.6	4 / 101.6
ນ້ຳກັນ (ປອນດີ /ກກ., ± 10%)	1.52 / 0.69	1.52/0.69	1.46 / 0.66	1.46/0.66	1.65 / 0.75	1.65/0.75	1.58 / 0.715	1.58/0.715	1.65 / 0.75

Western Digital.



Category 6 (250MHz) U/UTP Cables, 24AWG



STANDARD


- ANSI/TIA-568.2-D Category 6
- ISO/IEC 11801:2017 Class E
- EN 50173-1 Category 6
- ICEA S-102-700 Category 6
- EN 50288-6-1, NEMA WC 66
- IEC 61156-5, ASTM D4566-98, IEC 60332-1-2
- UL Listed CM, CMR, CMP and LSZH
- UL E197771, RoHS Compliant

APPLICATION

- Structure cabling for horizontal and building backbone
- 2.5G/5G BASE-T (IEEE 802.3bz)
- 10/100/1000 BASE-T (IEEE 802.3i/u/ab)
- IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+)
- 52/155/622 Mbps and 1.2 Gbps ATM
- 4/16 Mbps Token Ring
- TP-PMD, TPDDI, ISDN, CDDI, VoIP
- HD BaseT 2.0 standard, Baseband, Broadband
- Digital & Analog for data, video and audio application

ELECTRICAL CHARACTERS

Impedance	: 100± 15Ω, 1 MHz to 250 MHz
Mutual Capacitance	: 5.6 nFMax / 100m
Capacitance,Unbalance	: 160 pF Max / 100m
DC Resistance	: 9.38 ohm Max/100m
DC Resistance,Unbalance	: 5% Max.
Insulated Resistance	: 5000 MΩ/Km
Dielectric Strength	: 1kV/min
Propagation Delay	: 536 ns/100m Max @250MHz
Delay Skew	: 45 ns Max



CONSTRUCTION / MATERIAL

Conductor	: 24AWG Solid Bare Copper
Insulation	: HDPE
Filler Slot	: FRPE
Ripcord	: Under Jacket
Jacket	: FR-PVC

ประวัติการ
การดำเนินการ
การดำเนินการ
การดำเนินการ

MECHANICAL PROPERTIES

Minimum Bending Radius

Tensile Strength

Ultimate Breaking Strength

Installation / Operating temperature

Storage Temperature

Installation : 8 X Cable Diameter

Operation : 4 X Cable Diameter

110 N (25lbf)

>100 N (90lbf) รายละเอียดแนบห้ายสัญญา

-20°C to 60°C

-20°C to 80°C

58/2565

Part No.	UL/NEC Flame Rating	Conductor	Jacket	Diameter (mm.)	Color	Packaging	หมายเหตุ
US-9106A	CM	24AWG Solid Bare Copper	FR-PVC	5.7	Blue	305m/Pull Box	
US-9106A-1	CM	24AWG Solid Bare Copper	FR-PVC	5.7	Blue	100m/Easy Box	





Category 6 Patch Cords




LINK Category 6 Ultra Patch Cord exceeds the proposed ANSI/TIA-568.2-D requirement for Category 6 performance. LINK Category 6 Patch Cords are assembled by manufacturer with totally test to reach the standard by Q.C team. LINK Category 6 Patch Cord assembly of special high grade of CAT 6 Cable and high performance Plug & Boot.

SPECIFICATION

Standard	: ANSI/TIA-568.2-D Category 6, ISO/IEC11801:2017 Class E and EN50173-1
Application	: 10/100/1000 BASE-T, 2.5G/5G, 10G BASE-T, IEEE 802.3i/u/ab/bz/an, PoE/PoE+, 4/16 Token Ring, 52/155/622Mbps and 1.2Gbps ATM, ISDN, VoIP and other
Cable	: Stranded wire flexible UTP category 6 performance
Flame rating	: CM or LSZH
Color	: White, Red, Green, Blue, Yellow
Connector	: Category 6 RJ45 modular plug with over 50 micro-inches gold plating
Wire Size	: 24AWG
Cover Boot	: Transparent boot from manufacturer are designed to protect plugs and cables
Q.C	: 100% factory assembly and testing
Approvals	: UL Listed E197771 and Intertek Channels Test
Certified	: Lead-free & RoHS Compliant

Part No.	Description	Length (m.)
US-5101LZ-X	CAT6 RJ45 to RJ45 PATCH CORD, LSZH	1
US-5102LZ-X	CAT6 RJ45 to RJ45 PATCH CORD, LSZH	2
US-5103LZ-X	CAT6 RJ45 to RJ45 PATCH CORD, LSZH	3
US-5105LZ-X	CAT6 RJ45 to RJ45 PATCH CORD, LSZH	5
US-5110LZ-X	CAT6 RJ45 to RJ45 PATCH CORD, LSZH	10
US-5115LZ-X	CAT6 RJ45 to RJ45 PATCH CORD, LSZH	15
US-5120LZ-X	CAT6 RJ45 to RJ45 PATCH CORD, LSZH	20

X Color = 1 (White), 2 (Red), 3 (Green), 4 (Blue), 5 (Yellow)



CAT6 RJ45 to RJ45 Patch Cord,LSZH

SPECIFICATION

Standard	: ANSI/TIA-568.2-D Category 6, ISO/IEC11801:2017 Class E and EN50173-1
Application	: 10/100/1000 BASE-T, 2.5G/5G, 10G BASE-T, IEEE 802.3i/u/ab/bz/an, PoE/PoE+, 4/16 Token Ring, 52/155/622Mbps and 1.2Gbps ATM, ISDN, VoIP and other
Cable	: Stranded wire flexible S/FTP category 6 performance
Color	: White
Connector	: Category 6 RJ45 modular plug with over 50 micro-inches gold plating
Wire Size	: 26AWG
Cover Boot	: Transparent boot from manufacturer are designed to protect Plugs and Cables
Q.C	: 100% factory assembly and testing
Certified	: Lead-free & RoHS Compliant

Part No.	Description	Length (m.)
US-5101SLZ-X	Shield CAT 6 RJ45 to RJ45 PATCH CORD, LSZH	1
US-5102SLZ-X	Shield CAT 6 RJ45 to RJ45 PATCH CORD, LSZH	2
US-5103SLZ-X	Shield CAT 6 RJ45 to RJ45 PATCH CORD, LSZH	3

X Color = 1 (White)




Shielded CAT6 RJ45 to RJ45 Patch Cord,LSZH

SPECIFICATION

PERFORMANCE	: ANSI/TIA-568.2-D Category 6 Channel, ISO/IEC11801:2017 Class E Channel
Application	: IEEE802.3, 1000Base-T, 10/100Base-TX
Cable	: Stranded wire flexible UTP category 6 performance
Color	: Light Blue
Connector	: Category 6 RJ45 modular plug with over 50 micro-inches gold plating
Wire Size	: 30AWG
Cover Boot	: Molding from manufacturer are designed to protect Plugs and Cables
Q.C	: 100% factory assembly and testing
Certified	: Lead-free & RoHS Compliant

Part No.	Description	Length (m.)
US-5141-X	FLAT CAT 6 RJ45 to RJ45 PATCH CORD	1
US-5142-X	FLAT CAT 6 RJ45 to RJ45 PATCH CORD	2
US-5143-X	FLAT CAT 6 RJ45 to RJ45 PATCH CORD	3
US-5145-X	FLAT CAT 6 RJ45 to RJ45 PATCH CORD	5
US-5150-X	FLAT CAT 6 RJ45 to RJ45 PATCH CORD	10
US-5155-X	FLAT CAT 6 RJ45 to RJ45 PATCH CORD	15



FLAT CAT6 RJ45 to RJ45 Patch Cord


ผู้รับ..... 2

Synology®

DiskStation DS420+

High Performance NAS with SSD Cache Acceleration Capability

Synology DiskStation DS420+ is a network-attached storage solution for smooth data sharing, video streaming, and photo indexing. Two built-in M.2 SSD slots and Synology SSD Cache technology allow you to boost system I/O and application performance.



Highlights

- **Accelerated Application Performance**
Average 15% performance boost to photo indexing and other computing-intensive operations, as well as database response time
- **Reach Optimal Performance and Capacity with SSD Cache**
Built-in M.2 2280 NVMe SSD slots permit cache acceleration without occupying storage drive bays
- **Effortless Data Sharing & Synchronization**
Access, share, and sync your data easily across different operating systems and devices
- **Protect and Restore Data in a Snap**
Back up critical data and reduce your Recovery Time Objective (RTO) with Snapshot Replication
- **Entertaining Multimedia Hub**
Organize and stream music, video, and photo collections across your devices
- **Anytime, Anywhere**
Freely access files on the go and back up photos with iOS and Android™ apps

จำนวนหน้าที่ 1

ผู้รับ..... ประวัตินครรัตน์
ก้อนกาก
ก้อนกาก
ก้อนกาก

ผู้รับ..... ประวัตินครรัตน์
ก้อนกาก
ก้อนกาก
ก้อนกาก

Streamline Your Data Management Experience

DS420+ is a powerful 4-bay desktop NAS that brings you a fast and smooth data management experience, as well as over **226 MB/s sequential read** and **225 MB/s sequential write¹** throughput. It benefits computing-intensive applications, speeding up **Synology Drive** and **Moments²** by an average 15%, and boosting **Web PHP response efficiency** by about 95% compared to its predecessor, for simple and efficient data management.

DS420+ comes with two built-in **M.2 SSD slots** that support **Synology SSD Cache technology**, allowing you to reduce random I/O response time 20 times compared with spinning drives without occupying front drive bays.

Establish a Strong Storage Foundation with Btrfs

DS420+ features a Btrfs file system optimized by Synology to offer you high reliability and high performance. Btrfs supports advanced storage technologies that meet the needs of modern business:

- **Advanced snapshot technology** provides schedulable and near-instantaneous data protection of shared folders and LUNs.
- **File and folder level data restoration** offers users who wish to restore only a specific file or folder more flexibility.
- **Flexible Shared Folders and User Quota System** provide comprehensive quota control on all user accounts and shared folders.
- **File self-healing** allows Btrfs file systems to auto-detect corrupted files using mirrored metadata and to recover broken data using RAID configurations.
- **Inline compression** compresses data before writing them to the drive, to optimize storage use and reduce write commands to the drives.



Next-Generation File System

Btrfs is a modern file system designed to safeguard data integrity through metadata mirroring, file self-healing, and fast snapshot replication.

รายละเอียดเมืองท่าเรือ
เลขที่ ๕๘/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๘

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....

พยาน

ลงชื่อ.....

พยาน

ผู้รับจ้าง.....

ลงชื่อ.....

ผู้รับจ้าง.....

ลงชื่อ.....

กรรมการ.....

ลงชื่อ.....

กรรมการ.....


ลงชื่อ.....

กรรมการ.....



Synology Backup Suite

A centralized, integrated, and license-free backup solution to protect every bit of your data.



Multimedia Streaming

Seamlessly gather and stream music, video, and photo collections across all your devices.

Powerful Backup Tools

ผู้ว่าฯ.....*L*

DS420+ offers users a range of backup solutions for cloud and physical, on-premises environments. Backing up and restoring data is effortless – and completely free of licenses on compatible NAS models.

- Back up your cloud data: **Cloud Sync** enables users to seamlessly back up or synchronize data between a local Synology NAS and other cloud services.
- Back up your PCs and servers: **Synology Drive Client** backs up your Windows®, Mac®, and Linux® desktop devices to safeguard important computer files.
- Back up your Synology NAS: **Hyper Backup** offers a wide range of destinations for backups of your NAS, including on-premises and cloud.

Your Personal Multimedia Library

DS420+ helps you easily manage multimedia content and share it across Windows®, macOS®, and Linux® platforms.

- **Video Station** helps you organize your personal digital video library using different data and criteria. Streaming videos to Apple TV, Android TV, Samsung TV, Chromecast and mobile apps is a breeze, and a wide range of digital devices are supported.
- **Audio Station** provides music playback via AirPlay® devices, and comes with lossless audio format support and Internet radio. Using the **Alexa Audio Station** feature, you can call out your music to your Voice Assistant.
- **Moments' and Photo Station's** intuitive design fit both home users and professional photographers. Auto-created albums help you manage your images in seconds. You can also share photographs with local users or the public while regulating security using fine permission settings.




Synology

เลขที่.....	รายละเอียดแบบห้ายลัญญา
ลงวันที่.....	08/2565
ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....	ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ.....	พยาน
ลงชื่อ.....	พยาน

DATASHEET DiskStation DS420+

Synology's mobile apps let you enjoy your multimedia library anytime, anywhere. Available on iOS and Android™ platforms, **DS photo**, **DS audio**, **DS video**, and **DS file** let you access your Synology NAS through **Photo Station**, **Audio Station**, **Video Station**, and **File Station**, respectively. With Synology QuickConnect, you can connect to your Synology NAS using a secure and customizable address for instant access to media and work files on Windows®, Mac®, Linux®, and mobile devices.




Cool & Quiet Design for Energy Efficiency

Synology DS420+ is designed with energy efficiency in mind. Compared with its average PC counterpart, Synology DS420+ consumes less power, at **28.30 watts** while accessing and **8.45 watts** when hard drive hibernation is enabled. The power scheduling feature further reduces power consumption and operating cost.


Low Power Consumption

DS420+ is designed with energy-efficiency in mind, helping you minimize your carbon footprint.




Hardware Overview

Front



- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1 Status indicator | 2 Drive status indicator |
| 5 Power button and indicator | 6 Drive tray |
| 9 Power port | 10 System fan |

Rear



- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 3 Drive tray lock | 4 USB 3.0 port |
| 7 1GbE RJ-45 port | 8 Reset button |
| 11 Kensington Security Slot | |

Technical Specifications

Hardware

CPU	Intel Celeron J4025 2-core 2.0 GHz, burst up to 2.9 GHz
Hardware encryption engine	Yes (AES-NI)
Memory	2 GB DDR4 onboard (expandable up to 6 GB) • 4 x 3.5" or 2.5" SATA HDD/SSD (drives not included) • 2 x M.2 2280 NVMe SSD (drives not included)
Compatible drive type	
Hot swappable drive	Yes
External port	2 x USB 3.0 port
Size (HxWxD)	166 x 199 x 223 mm
Weight	2.18 kg
LAN	2 x Gigabit (RJ-45)
Wake on LAN/WAN	Yes
Scheduled power on/off	Yes
System fan	2 (92 x 92 x 25 mm)
AC input power voltage	100 V to 240 V AC
Power frequency	50/60 Hz, single phase
Operating temperature	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Storage temperature	-20°C to 60°C (-5°F to 140°F)
Relative humidity	5% to 95% RH
Maximum operating altitude	5,000 m (16,400 ft)

ประวัติการรับประกัน
กรุณา
กู้ภัย

ประวัติการรับประกัน

กรุณา

กู้ภัย

กู้ภัย

Synology

รายละเอียดแบบท้าชี้สัญญา
เลขที่..... 58/2565
ลงวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ..... พยายาน
ลงชื่อ..... พยายาน

DATASHEET | DiskStation DS420+

General DSM specification

Networking protocol	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
File system	<ul style="list-style-type: none"> Internal: Btrfs, ext4 External: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT⁴
Supported RAID type	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Storage management	<ul style="list-style-type: none"> Maximum single volume size: 108 TB Maximum system snapshots: 65,536⁵ Maximum internal volume: 64
SSD cache	<ul style="list-style-type: none"> Read/write cache support M.2 NVMe SSD support
File sharing capability	<ul style="list-style-type: none"> Maximum local user account: 2,048 Maximum local group: 256 Maximum shared folder: 512 Maximum concurrent SMB/NFS/AFP/FTP connection: 500
Privilege	Windows® Access Control List (ACL), application privilege
Directory service	Windows® AD integration: Domain users login via SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, LDAP integration
Virtualization	VMware vSphere® 6.5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®
Security	Firewall, shared folder encryption, SMB encryption, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, login auto block, Let's Encrypt support, HTTPS (customizable cipher suite)
Supported client	Windows® 7 onwards, macOS® 10.12 onwards
Supported browser	Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 onwards, Safari® 10 onwards; Safari (iOS 10 onwards), Chrome (Android™ 6.0 onwards) on tablets
Interface Language	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Packages and Applications

File Server & Synchronization

Synology Drive	Provide a universal portal to synchronize your files across various platforms, including Windows®, macOS®, Linux®, Android™ and iOS. The built-in universal portal allows you to access data anytime and anywhere. <ul style="list-style-type: none"> Maximum number of hosted files: 500,000 Maximum number of concurrent connections for PC clients: 350
File Station	Virtual drive, remote folder, Windows® ACL editor, compressing/extracting archived files, bandwidth control for specific users or groups, creating sharing links, transfer logs
FTP Server	Bandwidth control for TCP connections, custom FTP passive port range, anonymous FTP, FTP SSL/TLS and SFTP protocol, boot over the network with TFTP and PXE support, transfer logs
Presto File Server ⁶	High-speed data transfer over WAN with exclusive SITA technology between Synology NAS and desktop
Cloud Sync	One or two-way synchronization with public cloud storage providers including Alibaba Cloud OSS, Amazon Drive, Amazon S3-compatible storage, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-compatible storage, Tencent COS, WebDAV servers, Yandex Disk
Universal Search	Offer global search into applications and files

iSCSI Storage & Virtualization

iSCSI Manager	<ul style="list-style-type: none"> Maximum iSCSI target: 128 Maximum iSCSI LUN: 256 iSCSI LUN clone/snapshot support
Virtual Machine Manager	Deploy and run various virtual machines on Synology NAS, including Windows®, Linux® or Virtual DSM

Data Protection & Backup Solution

Hyper Backup	Support local backup, network backup, and backup data to public clouds
Backup tools	DSM configuration backup, macOS® Time Machine support, Synology Drive Client desktop application Shared folder sync - maximum task number: 8
Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none"> Maximum of shared folder snapshots: 1,024 Maximum of replication: 32
Synology High Availability	Reduce service downtime by setting up two identical NAS into one high-availability cluster
Active Backup for G Suite	Support G Suite My Drive and Team Drive backup and restoration
Active Backup for Office 365	Support Office 365 OneDrive for Business, mail, contacts, and calendar backup and restoration

Synology

บันทึก

2

รายละเอียดแบบท้ายสัญญา

เลขที่..... 5812565

ลงวันที่..... 30 เดือน..... สิงหาคม พ.ศ. 2565
ลงชื่อ..... อ. ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ..... DISK SHEET 1 Disk เรซซิ่ง 9420+
ลงชื่อ..... พยาน
ลงชื่อ..... พยาน

Active Backup for Business

All-in-one backup solution designed for heterogeneous business IT environment, enabling IT admins to remotely manage and monitor protection over PC, servers and VM on one centralized console

Productivity & Collaboration

Collaboration tools

Collaborate with instant message service Synology Chat, online editor Synology Office, and scheduling assistant Synology Calendar

- Chat maximum users: 600
- Office maximum users: 1,000
- Calendar: support CalDAV and access via mobile devices

Note Station

Rich-text note organization and versioning, encryption, sharing, media embedding and attachments

Synology MailPlus Server

Secure, reliable, and private mail solution with high-availability, load balancing, security and filtering design (Includes 5 free email account licenses; additional accounts require the purchasing of additional licenses)

Synology MailPlus

Intuitive webmail interface for Synology MailPlus Server, customizable mail labels, filters, and user interface

Multimedia

Moments

Support smart AI album with facial and subject recognition, photo editing and sharing features, similar photo detection, auto-editing functions such as color correction and angle adjustments, and AI selection of the best photos. Mobile applications are available on iOS and Android™ devices

Other packages

Video Station, Photo Station, Audio Station, iTunes® Server

Surveillance

Surveillance Station

Maximum IP camera: 25 (total of 750 FPS at 720p, H.264) (Including two free camera licenses; additional cameras require the purchasing of additional licenses)

All-in-One Server

Synology Directory Server

Provide a flexible and cost-effective domain controller solution

Central Management System

Provide a single interface to manage and monitor multiple Synology NAS

VPN Server

Maximum connection: 30. Supported VPN protocol: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec

Mail Server

Supported Mail Server protocols: POP3, SMTP, IMAP, LDAP/AD account support

Mail Station

Webmail interface for Mail Server to receive emails from multiple POP3 mailboxes, customizable SMTP server

Web Station

Virtual host (up to 30 websites), PHP/MariaDB®, third-party applications support

Other packages

DNS Server, RADIUS Server, Log Center

Others

Storage Analyzer

Volume and quota usage, total size of files, volume usage and trends based on past usage, size of shared folders, large files, most recently modified files, least recently accessed files

Antivirus Essential

Full system scan, scheduled scan, white list customization, virus definition auto update

iOS/Android™ applications

Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Chat, Synology LiveCam, Moments, DS audio, DS photo, DS video, DS cam, DS file, DS finder, DS note

Other packages

Additional 3rd-party packages available on Package Center

Environment and Packaging

Environment safety

RoHS compliant

- DS420+ main unit x 1
- Quick Installation Guide x 1
- Accessory pack x 1
- AC power adapter x 1
- AC power cord x 1
- RJ-45 LAN cable x 2

Optional accessories⁷


- DDR4 non-ECC SO-DIMM 4 GB (D4NESO-2666-4G)
- VisualStation VS360HD, VS960HD
- Surveillance Device License Pack
- Synology MailPlus License Pack
- Virtual DSM License Pack

Warranty

3 years⁸

*Model specifications are subject to change without notice. Please refer to www.synology.com for the latest information.

- Performance figures may vary depending on environment, usage, and configuration.
- Performance figures are based on the average percentage improvement of DS420+ relative to its predecessor, tested at Synology labs. Test items include file indexing in Synology Drive and photo indexing in Moments.
- DS420+ comes with 2 GB DDR4 onboard and can support up to 6 GB by adding one optional DDR4 non-ECC 4 GB SO-DIMM.



4. *exFAT Access can be purchased separately in Package Center.
5. System snapshots include snapshots taken by iSCSI Manager, Snapshot Replication, and Virtual Machine Manager. Availability of these packages varies by model.
6. Presto File Server licenses can be purchased separately in Package Center.
7. Please refer to www.synology.com/compatibility for the latest optional accessories list.
8. 5-year warranty is available as an optional bundle with EW201, a 2-year Extended Warranty service add-on. Visit https://www.synology.com/en-global/products/Extended_Warranty for more information on availability. The warranty period starts from the purchase date as stated on your receipt of purchase. Visit www.synology.com/company/legal/warranty for more information.

พนัก... 2

คณบดีรัฐบาลไทย
ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ

SYNOLOGY INC.

Copyright © 2020, Synology Inc. All rights reserved. Synology, the Synology logo are trademarks or registered trademarks of Synology Inc. Other product and company names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Synology may make changes to specification and product descriptions at anytime, without notice.

DS420+-2020-ENU-REV001

Synology®

รายละเอียดแบบท้ายสัญญา
เลขที่..... 58/2565
ลงวันที่ 30 เดือน มกราคม 2565
ลงชื่อ.....
DATASHEET DiskStation DS420+ ผู้จัดทำ
ผู้รับ